

Modelo		SEM816
Peso Operativo		17,230 kg
Presion s/suelo		68 kPa
Despeje		410 mm
Max.Pendiente de trabajo		30o
Motor		
Modelo		Weichai WD10G178E25
Potencia al Volante		120 kW / 160 hp
Hoja y Ripper		
Tipo de Hoja		SU (opcional hoja S)
Capacidad de la hoja		4.3 m ³ (S 3.4 m ³)
Ancho de la hoja		3,140 mm (S 3,490mm)
Altura de la hoja		1,240mm(S 1,165mm)
Max. Produndidad de excavacion de la hoja		430 mm
Max.capacidad de Tiro		280 kN
Max prof de trabajo del ripper 584		584 mm
Transmision		
Tipo		Control electronico con dos bomba
Velocidad- F/R		0 - 10 km/hr (variacion infita de velocidad)
Giro y freno		Sist de giro hidrostaticog, Discos multiples
Min. Radio de giro		3610mm (capacidad decontra rotacion)
Tren de rodaje		
Ancho de zapata		510 mm
Cantidad de zapatas		37 piece
Largo de la oruga s/suelo		2,430 mm
Trocha		1,880 mm
Cantidad de rolos por lado		6
Rodillos por lado		2
Sistema Hidraulico		
Tipo		Pilot Control
Presion sistema hidraulico		19 Mpa
Capacidades de servicio		
Sistema de enfriamiento		45 L
Capacidad aceite hidraulico		40 L
Capacidad de aceite para implemento		60 L
Tanque de combustible		320 L